



## MODE D'EMPLOI

### SECHEUSE A COUVERTS TD8000-2016

#### MISE EN SERVICE:

- Brancher la machine (230V/50H)
- Lors de la première utilisation, insérer les piles dans leur logement
- Placer le chariot avec les deux bacs à couverts sous la sortie des couverts
- Mettre le tuyau de drainage de l'eau dans un seau
  
- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt. La première LED jaune indique que la température du granulat de maïs. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte la LED verte indique que la machine est opérationnelle
- Prendre les couverts par poignée d'environ 20 pièces, les passer rapidement dans une bassine d'eau et les introduire dans la machine. Respecter un intervalle d'environ 5 secondes avant de remettre une nouvelle poignée, et ainsi de suite.

#### ASTUCE

- Pour les manches en abs et autres manches rapportés, insérer de préférence les couteaux avec le manche en avant.
- Un peu de vinaigre dans l'eau améliore le résultat.

#### CONSEIL

- Les couverts **doivent** impérativement être introduits propres et mouillés.

#### A LA FIN DU TRAVAIL :

8. Sélectionner le mode „séchage“ à la fin du passage des couverts par un appui court (environ 1 seconde) sur le bouton RESET. La LED jaune clignote pendant environ 20 minutes jusqu'à la fin du cycle de séchage. Couper ensuite la machine avec l'interrupteur principal.

#### NETTOYAGE:

- Une fois par jour soulevez le couvercle et dépoussiérez l'intérieur de la machine.

Changez le granulat tous les 2 mois

Affichez cette notice près de la sècheuse à couverts TD 8000.

**EDIMAT**

Tel. 03 88 58 95 58 • Fax +03 88 58 95 82 • E-Mail: [contact@edimat.net](mailto:contact@edimat.net)