



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A COUVERTS ALISEO

4 000 pièces/h

- 1) MISE EN ROUTE DU SECHEUR DE COUVERTS 20 MINUTES AVANT LE SERVICE.
- 2) TOUJOURS INTRODUIRE LES COUVERTS HUMIDES SORTIS DU LAVE-VAISSELLE DIRECTEMENT PAR POIGNEE (DE 11 PIECES ENVIRON) DANS LE SECHEUR DE COUVERTS A INTERVALLE DE 10 SECONDES.
- 3) APRES LE SERVICE, LAISSER TOURNER LA MACHINE A VIDE 10 MIN SANS COUVERT POUR PERMETTRE LE SECHAGE COMPLET DU GRANULAT DE MAIS.
- 4) CHANGER LE GRANULAT ENVIRON TOUS LES 2 MOIS EN FONCTION DU NOMBRE DE COUVERTS TRAITES PAR MOIS (CONTENANCE DE LA MACHINE 8 KG). A RESPECTER IMPERATIVEMENT. REMETTRE LES DIODES D'INDICATION DE CHANGEMENT DE GRANULAT A ZERO (SI MACHINE EQUIPEE)
- 5) UNE FOIS PAR JOUR, DEBRANCHER LA MACHINE ET OUVRIR LE CAPOT POUR DEPOUSSIERER LE DESSUS DE LA CUVE ET L'INTERIEUR DE LA MACHINE.
- 6) UNE FOIS PAR SEMAINE, SORTIR LE FILTRE SE TROUVANT SOUS LE VENTILATEUR A POUSSIERE ET LE SECOUER. IL FAUT CHANGER CE FILTRE TOUS LES 3 MOIS.
- 6) VERIFIER VISUELLEMENT LE FONCTIONNEMENT DES 2 VENTILATEURS ET DE LA LAMPE UV.

