

# EDIMAT

## EUROPE DISTRIBUTION MATÉRIEL

11 rue de la Forêt- 67230 HUTTENHEIM – Tél : +33 (0)3.88.58.95.58 – Fax : +33 (0)3.88.58.95.82

Site Internet : [www.edimat.net](http://www.edimat.net) - email : [contact@edimat.net](mailto:contact@edimat.net)

### FICHE PRODUIT VIBCS150

Vibrateur industriel avec système de séparation intégré – nettoyage -brillantage-polissage.  
Très robuste dans sa conception  
Facilité de réglage du régime vibratoire.  
Tamisage-séparation actionné par levier (ce qui permet à l'opérateur de vérifier l'état des couverts avant de lancer la séparation).

Vibrateur VIBCS150 - capacité 150 litres  
900 à 1200 pièces/heure - 150 à 200 pièces/cycle  
sortie automatique  
Pression eau nécessaire : 4 bars - 105 litres eau/heure  
Hauteur goulotte de sortie : 770 mm  
Sortie automatique

Dimensions : 1170x1100x950(h) mm  
Epaisseur PU : 20 mm  
Vitesse de rotation : 1480 t/min  
Poids : 320 kg  
Puissance : 2,2 kW  
Alimentation : 380 V – 50 Hz - 3 P + N + T

#### A ajouter :

12 sacs 25 kg granulés porcelaine réf SCC FPR 1.7\*5  
1 pompe dosante 0,6 litres (dosage défini de 0 à 100% par potentiomètre)  
2 rampes de rinçage (pas de système de chauffage d'eau)  
1 variateur de vitesse  
1 capot insonorisant

Lorsque les cylindres sont neufs, il est nécessaire de faire tourner le vibrateur à vide (sans couverts) pendant 24 heures pour polir les cylindres afin qu'ils soient arrondis et n'endommagent pas les couverts.

