

EDIMAT

EUROPE DISTRIBUTION MATÉRIEL

11 rue de la Forêt- 67230 HUTTENHEIM – Tél : +33 (0)3.88.58.95.58 – Fax : +33 (0)3.88.58.95.82

Site Internet : www.edimat.net - email : contact@edimat.net

FICHE PRODUIT VIBCS300

Vibrateur industriel avec système de séparation intégré – nettoyage -brillantage-polissage. SWISSMADE.
Très robuste dans sa conception
Facilité de réglage du régime vibratoire.
Tamisage-séparation actionné par levier (ce qui permet à l'opérateur de vérifier l'état des couverts avant de lancer la séparation).

Vibrateur VIBCS300 - capacité 300 litres
1500 à 2200 pièces/heure - 250 à 370 pièces/cycle
sortie automatique
Pression eau nécessaire : 4 bars - 220 litres eau/heure
Hauteur goulotte de sortie : 990 mm
Sortie automatique

Dimensions : 1520x1700x1480(h) mm
Epaisseur PU : 25 mm
Vitesse de rotation : 1480 t/min
Poids : 1000 kg
Puissance : 5 kW
Alimentation : 380 V – 50 Hz - 3 P + N + T

A ajouter :

18 sacs 25 kg granulés porcelaine réf SCC FPR 1.7*5
1 pompe dosante 0,6 litres (dosage défini de 0 à 100% par potentiomètre)
1 rampe de rinçage (pas de système de chauffage d'eau)
1 variateur de vitesse
1 timer pour le vérin pneumatique
1 vérin pneumatique pour sortie automatique des couverts
1 automatisation rampe de rinçage

Lorsque les cylindres sont neufs, il est nécessaire de faire tourner le vibreur à vide (sans couverts) pendant 24 heures pour polir les cylindres afin qu'ils soient arrondis et n'endommagent pas les couverts.

