

EDIMAT

EUROPE DISTRIBUTION MATÉRIEL

11 rue de la Forêt- 67230 HUTTENHEIM – Tél : +33 (0)3.88.58.95.58 – Fax : +33 (0)3.88.58.95.82
Site Internet : www.edimat.net - email : contact@edimat.net

FICHE PRODUIT RW3-SA-220-GL/P-CF

Vibrateur industriel avec revêtement en PU antiabrasive, avec rampe d'extraction (FLAP) amovible à la main – pour nettoyage -brillantage-polissage des couverts.

Très robuste dans sa conception

Grille de séparation en polypropylène, type HOP avec un premier ensemble de trous diamètre 13 mm et un second ensemble de trous diamètre 16 mm.

Tableau de commande mural avec convertisseur de fréquence + potentiomètre pour régler la vitesse pendant le déchargement, plc, affichage numérique, clavier avec touches de fonction F1, F2...F9, compteur d'heures intégré, fermeture de porte de sécurité.

SPRAY KIT : 2 rampes de rinçage de la grille de séparation avec VANNE manuelle.

1 pompe dosante DOS-KEM

1 SLIDE WAY : raccord entre le vibreur et le sécheur pour éviter les gouttes d'eau

1 DOUCHE INOX + VANNE manuel : alimentation en eau du vibreur

150 kg de cylindres coupe biais blancs lg 3 mm diam.10 mm

900 à 1200 pièces/heure - 150 à 200 pièces/cycle - sortie automatique

Hauteur 1000 mm – hauteur de sortie 800 mm - Diamètre 1066 mm

Puissance : 1.1 kW – 230 V monophasé

Poids net indicatif 300 kg

Nota : lorsque les cylindres sont neufs, il est nécessaire de faire tourner le vibreur à vide (sans couverts) pendant 24 heures pour polir les cylindres afin qu'ils soient arrondis et n'endommagent pas les couverts. Le vibreur est livré avec des cylindres rodés.



Grille de séparation



SPRAY KIT : rampe rinçage



Pompe dosage



Douche inox+vanne