



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A VERRES GLASS SHINING I

- 1) AVANT LA PREMIERE UTILISATION, LAVER LES BROSSES EN MACHINE A LAVER LE LINGE, CAR LA MATIERE SYNTHETIQUE GARDE L'ODEUR DU NEUF. CETTE OPERATION ASSOUPLE LES FIBRES ET LES REND INODORES.
LAVER LES BALAIS A 30° SANS ASSOUPLESSANT NI EAU DE JAVEL.
(PRECAUTION DE LAVAGE: METTRE LES BALAIS DANS UNE HOUSSE EN TISSU POUR PROTEGER LA BASE DU BALAI DU FROTTEMENT DU TAMBOUR)
- 2) MISE EN ROUTE DU SECHEUR À VERRES 1 MINUTE AVANT L'UTILISATION.
POSITION 1 OU 0. NE JAMAIS DEMARRER LA MACHINE EN POSITION 2.
- 3) PRENDRE 1 VERRE, PASSER ENTRE LES BROSSES LE FOND OU LE PIED DU VERRE, PUIS INTRODUIRE LE CORPS DU VERRE DANS LA BROsse DU MILIEU.
INUTILE D'APPUYER, UNE LEGERE PRESSION SUFFIT.
- 4) TOUJOURS TRAITER LES VERRES HUMIDES CHAUDS SORTIS DU LAVE-VAISSELLE.
- 5) ADAPTER LES BALAIS EN FONCTION DU DIAMETRE DES VERRES TRAITES (4 TAILLES DE BALAIS DIFFERENTES).
- 6) LAVER LES BALAIS EN MACHINE REGULIEREMENT.
- 7) CHANGER LE FILTRE ANTI POUSSIERE (PLACE SOUS LA MACHINE) TOUS LES 6 MOIS.

EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT

DERRIERE LA MACHINE, VERIFIER LES FUSIBLES :

- MOTEUR D'ENTRAINEMENT DES ROULEAUX 2 AMPERES
- CHAUFFAGE 6,3 AMPERES

VERIFIER AUSSI REGULIEREMENT LE FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE UV
(VISIBLE DERRIERE LA MACHINE PAR LA PETITE FENETRE BLEUE)

